



## CONCEPT FLEXIBIL DE CONECTARE

Linie de alimentare **BASIC**



Linie de alimentare **SWITCH**



Linie de alimentare **DIM**



## SETO SERIA ALDEBARAN® XLD-2C

Putere luminoasă extremă în condiții extreme



Condițiile și cerințele extreme au fost ideile de bază care au contribuit la dezvoltarea SERIA ALDEBARAN® XLD-2C. Fie că preferați o putere luminoasă extremă, o instalare și demontare extrem de rapidă sau o rentabilitate extremă la achiziție și funcționare, SERIA ALDEBARAN® XLD-2C îndeplinește toate aceste cerințe cu brio.

Modulele LED de înaltă performanță, fără ventilator și fără uzură, sunt echipate cu sistemul de lentile LED SETO XPECT®2 și asigură astfel, cu eficiență maximă, că aveți la dispoziție lumină omogenă, distribuită optim, în orice situație. Chiar și pentru situațiile de iluminat solicitante, funcții precum comutarea la 180° în segmente și dimming fără trepte sunt disponibile (funcții suplimentare în funcție de model).

Filtrele anti orbire incluse asigură că protecția anti orbire relevantă pentru siguranță este asigurată chiar și la cele mai mici distanțe de lucru.

### CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Putere luminoasă extremă
- Funcții de iluminare: comutare segmentată la 180° și funcție opțională de reglare a intensității luminoase
- Sistem optic cu lentile LED SETO XPECT®2
- Discuri difuzoare pentru iluminare omogenă în zona apropiată
- Tehnologie de răcire pasivă, fără uzură
- Cabluri de conectare interschimbabile
- Timp de montare/demontare extrem de scurt
- Potrivit pentru utilizare pe stativ și suspendat
- Include cutie de depozitare și transport

### DATE TEHNICE

Date electrice	
Timp de funcționare	100 la 240 V AC, 50/60 Hz
Consumul de energie	560 W
Date fotometrice	
Iluminant	8 x SPM16B module LED
Flux luminos	101.000 lm
Flux luminos (Lumen REAL)*	90.700 lm
Temperatura de culoare	5.000 K
CRI	> 70
Durata de viață	50.000 h
Date generale	
Dimensiuni (l x l x i) cca.	650 x 650 x 290 mm
Temperatura de funcționare	-40 la +59 °C
Cablu de conectare / ștecher	8 m, <b>BASIC</b> : H07BQ-F 3G1,5 / Schuko IP68 <b>SWITCH / DIM</b> : ÖLFLEX® 540P / H07BQ-F 3G1,5 / Schuko IP68
<b>Nr. articol (BASIC)</b>	<b>1410001502</b>
<b>Nr. articol (SWITCH)</b>	<b>1410001503</b>
<b>Nr. articol (DIM)</b>	<b>1410001504</b>

\* Lumen = lm / „Lumen real” sunt cantități de emisie de lumină măsurate REAL.



În cazul produselor cu sigiliul de calitate Lumen REAL, valoarea maximă a standardului de calitate **Lumen REAL**. Lumen măsurate sunt, în principiu, valori **reale** obținute în raport cu produsul total, inclusiv reflectorul, difuzorul etc. și nu corespund doar valorilor maxime teoretice ale iluminantului utilizat. În acest scop, măsurăm noi înșine produsele etichetate corespunzător în laboratorul nostru intern de iluminat, în condiții reale de funcționare.

## ACCESORII OPTIONALE

### LINIE DE ALIMENTARE

#### ALDEBARAN® XLD-C linie de alimentare BASIC

8 m, ștecher Schuko 16 A / 250 V, IP68

Nr. articol: 1410001510

#### ALDEBARAN® XLD-C linie de alimentare SWITCH

8 m, incl. cutie de comutare, comutabil pe o parte, ștecher Schuko 16 A / 250 V, IP68

Nr. articol: 1410001520

#### ALDEBARAN® XLD-C linie de alimentare DIM

8 m, incl. cutie de comutare, comutabil pe o parte, funcție de atenuare, ștecher Schuko 16A / 250 V, IP68

Nr. articol: 1410001521

## TREPIEDE

### SETO TREPIED CU MANIVELĂ WIND-UP

Înălțime max.: 3,80 m, înălțime min.: 1,95 m, max. sarcina capului: 50 kg, greutate aprox: 16,1 kg

Nr. articol: 1410000324

### TREPIED TELESCOPIC SETO PENTRU ȘANTIERE DE CONSTRUCȚII (cu amortizare a aerului integrată)

Înălțime min. / max: 1,15 / 3,80 m, max. sarcina capului: 20 kg, greutate aprox: 13 kg,  
adaptare: bolț de catarg DIN, inclusiv set pentru contravântuire și bolț de catarg DIN

Nr. articol: 1410000345

### TREPIED TELESCOPIC (cu amortizor de aer integrat și picioare reglabile pentru nivelare)

Înălțime min. / max: 1,15 / 4,58 m, max. sarcina capului: 25 kg, greutate aprox: 13,9 kg,  
adaptare: bolț de catarg DIN, inclusiv set pentru contravântuire

Nr. articol: 1410000329

### SET DE SUSPENSIE PENTRU LUMINILE XLD & 360 GRAD FLEX &

Set de agățat, întărit, potrivit pentru montarea pe tavane, ochiuri sau macarale și scări rotative. Lanț de oțel, 3 x carabiniere, pivotant

Nr. articol: 1410926021

### BOLȚ DE CATARG DIN (pentru SETO TREPIED CU MANIVELĂ WIND-UP)

Nr. articol: 1410960037

### SET PENTRU CONTRAVÂNTUIRE (pentru SETO TREPIED CU MANIVELĂ WIND-UP)

Nr. articol: 1410000538

## VALIZĂ DE TRANSPORT CA ÎNLOCUIITOR

### Valiză de transport și depozitare HeavyDuty

Pentru luminile ALDEBARAN® XLD-(2)C din aluminiu robust.

Capac cu inserție de spumă cu două curele de fixare și garnitură de cauciuc de jur împrejur pentru protecție împotriva prafului și a stropilor.

Nr. articol: 1410000666