

Produs nou



SETO EX HI-LINE Industry

Illuminat sigur pentru medii solicitante

Corpul de iluminat industrial **SETO EX HI-LINE Industry** stabilește noi standarde în tehnologia de iluminat pentru zonele de siguranță critice. Dezvoltat pentru utilizarea în medii în care predomină umiditatea, praful, coroziunea și temperaturile extreme, acest corp de iluminat robust oferă o soluție fiabilă pentru sistemele industriale care trebuie să îndeplinească cerințe speciale.

Fie în rafinăriile de petrol și gaze, în instalațiile petrochimice, pe platforme, în docurile de încărcare, în tuneluri sau în zonele exterioare – **SETO EX HI-LINE Industry** asigură întotdeauna luminozitate și siguranță optime. Este ideal pentru iluminatul general în zonele în care este necesară aprinderea și stingerea frecventă a iluminatului sau în care pot fi prezenți vapori și gaze inflamabile.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Disponibil în diferite modele și două dimensiuni
- Inclusiv material de fixare
- Pentru zone periculoase: adecvat pentru zonele 1, 2, 21 și 22
- Disponibil opțional ca versiune cu lumină de urgență (40 W) sau senzor de mișcare (80 W)

DOMENIU DE APLICARE

- Rafinării de petrol și gaze
- Instalații petrochimice
- Platforme
- Docuri de încărcare
- Tuneluri

DATE TEHNICE

SETO EX HI-LINE Industry				
Date electrice	30	40	60	80
Tensiune de funcționare	100 până la 277 V AC, 50/60 Hz			
Consumul de energie	30 W	40 W	60 W	80 W
Capacitatea de performanță	160 lm/W			
Date fotometrice				
Iluminant	LED			
Flux luminos	4.800 lm	6.400 lm	9.600 lm	12.800 lm
Temperatura de culoare	5.000 K			
CRI	> 70			
Reglabil	Da, 1 până la 10 V, DALI			
Unghiul fasciculului	60°			
Durata de viață	50.000 h			
Date generale				
Zona	1 + 2 / 21 + 22			
Material	6063-TS, ADC12 (carcasă), PC (lentilă)			
Dimensiuni (l x l x î) cca.	719 x 116 x 73 mm		1.205 x 116 x 73 mm	
Temperatura de funcționare	-30 până la +45 °C			
Temperatura de depozitare	-30 până la +60 °C			
Sarcina vântului	Forța vântului 12			
Nr. articol	1410004351	1410004352	1410004353	1410004354

