



SETO SERIA SETO LED SNAKE SAFE WAY

„Funcția de lumină de urgență” chiar și fără putere



Seria SETO LED SNAKE SAFE WAY reduce la minimum efortul necesar pentru iluminarea temporară a căilor de acces. Coridoarele lungi sau scările și puțurile lifturilor pot fi iluminate într-un timp foarte scurt cu ajutorul benzilor luminoase cu LED.

Fâșia de lumină LED flexibilă și foarte robustă este pur și simplu desfășurată și atașată la tavanul unui coridor cu ajutorul unor cleme sau a unei benzi adezive reversibile sau suspendată în casa scării. În funcție de dimensiunea zonei care trebuie iluminată, se pot combina, de asemenea, mai multe benzi luminoase, astfel încât să se obțină întotdeauna iluminarea necesară (lungime totală maximă de 50 de metri, consum de energie de maximum 600 de wați pe cablu de conectare).

Datorită puterii ridicate de 12 wați pe metru, distribuite pe 180 de LED-uri pe metru, benzile luminoase cu LED-uri din seria SETO LED SNAKE SAFE WAY ating un nivel de luminozitate fără precedent, care este distribuit omogen în zona care urmează să fie iluminată datorită difuziei luminii din materialul tubului.

Datorită unui aditiv fluorescent special din carcasa dispozitivului SETO LED SNAKE SAFE WAY, acesta rămâne iluminat chiar și după ce a fost deconectat. Acest lucru înseamnă că rămâne vizibil pentru o perioadă chiar și în întuneric și asigură orientarea în caz de urgență.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Extrem de luminos
- Foarte robust și flexibil
- Fluorescent (strălucește în întuneric)
- Potrivit pentru aplicații în exterior
- Accesorii de montare disponibile

DATE TEHNICE

	SETO LED SNAKE ... – SAFE WAY		SETO LED DOUBLE SNAKE ... – SAFE WAY
Date electrice	25/300	50/600	50/675
Tensiunea de alimentare	230 V AC, 50/60 Hz		
Consumul de energie	300 W	600 W	675 W
Date fotometrice			
Iluminant	LED de mare putere		
	180 de unități pe metru		2 x 180 de unități pe metru
Temperatura de culoare	5.000 K		
CRI	> 80		
Timp de fluorescență post-lumină	aprox. 10 minute		
Date generale			
Grad de protecție	IP65		
Conexiune	Schuko, IP44		
Temperatura ambientă	-20 la +45 °C		
Lungime	25 m	50 m	50 m
Nr. articol	1428003040	1428003041	1428003043



ACCESORII OPȚIONALE

SETO LED SNAKE cablu de conectare „unghiular” 1,5 m + conector	Nr. articol 1428003020
Clipsuri (cu șurub)	Nr. articol 1428003021
Conector în T cu conexiune unghiulară	Nr. articol 1428003022
Capac final	Nr. articol 1428003023
Pin de conectare	Nr. articol 1428003024
SETO LED SNAKE cablu de conexiune „rotund”	Nr. articol 1428003028
Conector în T cu conexiune rotundă	Nr. articol 1428003031