

SETO SETO ROBOMAST 800

Iluminare mobilă, puternică, cu stâlp robust de cinci metri, care încapă în mașină

Puterea de iluminare a **SETO ROBOMAST 800** este de neegalat în ceea ce privește eficiența și eficacitatea. În ciuda înălțimii maxime de cinci metri, turnul de iluminat robust este suficient de compact încât poate fi depozitat confortabil chiar și într-un autoturism. Proiectat și optimizat pentru utilizarea tehnologiei LED, **SETO ROBOMAST 800** oferă o putere luminoasă de peste 100.000 de lumini și, datorită opticii sale profesionale, direcționează lumina numai acolo unde este necesar.

Prin utilizarea unor optici ultra-asimetrice, **SETO ROBOMAST 800** elimină poluarea luminoasă inutilă și economisește energie, în ciuda razei de acțiune mari și a randamentului luminos ridicat. Datorită designului său unic, **SETO ROBOMAST 800** este cel mai eficient și, în același timp, cel mai compact turn de iluminat – fiecare transport la locul de utilizare înseamnă economii concrete!

Fie că este vorba de iermele scandinave aspre sau de terenul fierbinte și accidentat al regiunilor miniere din Australia, **SETO ROBOMAST 800** este construit pentru toate zonele climatice. Acesta oferă o iluminare extrem de eficientă din punct de vedere energetic, pretutindeni și în aproape toate condițiile, și asta aproape fără zgomot.

Se pot conecta între ele până la trei unități, care pot fi alimentate de la o singură sursă de curent. Lumina poate fi controlată de la distanță și intensitatea ei poate fi reglată. **SETO ROBOMAST 800** oferă flexibilitate maximă și ușurință în utilizare.



CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Stâlp de iluminat performant cu o înălțime de până la cinci metri
- Capete de iluminat pentru orice configurație dorită: ușor de rabat și complet orientabile
- Până la trei unități pot fi conectate între ele și alimentate de la o singură sursă de curent
- Comandă, reglare a intensității luminoase și comutare a iluminatului de la distanță
- Echipat standard cu mufă NEMA pentru controlul iluminatului, alte sisteme precum Bluetooth, Astro Timer, senzor de lumină naturală, senzor de mișcare și Lorawan disponibile opțional
- Potrivit pentru toate zonele climatice
- Echipat cu anvelope all-terrain rezistente la pană și mânere ergonomice
- Înălțime de transport de numai 1,2 metri

DATE TEHNICE

Date electrice	
Tensiune de intrare	100 la 305 V AC, 50/60 Hz
Performanța sistemului	800 W
Lumen /W	140
Conector de intrare	Schuko 230V
Mufă de ieșire	Schuko 230 V
Date fotometrice	
Iluminant	LED
Flux luminos	112.000 lm
Unghiul fasciculului	60°
Factor de putere	> 0,92
Temperatura de culoare	5.000 K
Durata de viață	100.000 h
Reglabil	Da
Protecție	Supraîncărcare, supraîncălzire, scurtcircuit
Date generale	
Dimensiuni (l x l x î, dimensiuni ambalaj / asamblat)	358 x 427 x 1.200 mm, 1.640 x 1.640 x 5.100 mm
Suprafață iluminată (min. 5 lux)	până la 2.200 m ² la înălțime maximă
Temperatura ambiantă	-30 la +45 °C
Temperatura de depozitare	-40 la +80 °C
Înălțime maximă	5,1 m
Sarcina vântului	până la 30 m/s
rotație mast	340°
Sistem de ridicare	Electric
Suprafața carcasei	Acoperire cu pulbere stabilizată la raze UV
Poluare fonică	< 5 dB(A)
Nr. articol	
1424001010	



Lampă Locuințe