

Produs nou



SETO SETO EX Hand Lamp Industry 10

Sursa de lumină fiabilă pentru locuri periculoase

SETO EX Hand Lamp Industry 10 a fost special dezvoltată pentru utilizarea în locuri periculoase și oferă iluminare portabilă, fără fir, care previne în mod eficient riscurile de împiedicare. Cu aprobarea ATEX pentru Zona 0, această lampă de mână ușoară și reîncărcabilă este soluția perfectă pentru mediile de lucru solicitante.

Datorită diferitelor moduri de comutare, acesta poate alege între iluminare ridicată, medie și scăzută și, opțional, poate comuta între proiector mic și proiector larg. O lumină roșie intermitentă integrată și un semnal acustic asigură o siguranță suplimentară în mediul de lucru. Carcasa din termoplastice ABS rezistent la impact și construcția impermeabilă garantează că SETO EX Hand Lamp Industry 10 funcționează fiabil chiar și în condiții dificile. Sticla temperată, rezistentă la explozii, oferă siguranță suplimentară.

Bateria reîncărcabilă litiu-ion ușoară și de mare capacitate poate fi reîncărcată în doar douăsprezece ore. Indicatorul vizibil al capacității acumulatorului reîncărcabil vă reamintește să reîncărcați acumulatorul în timp util. Accesoriile incluse în pachetul de livrare, cum ar fi curea de umăr, mânerul de transport și suportul magnetic, permit o utilizare flexibilă.

Înterupătorul multifuncțional cu buton este ușor de utilizat, chiar și atunci când purtați mănuși. Gâtul orientabil în mai multe trepte la 90° al corpului de iluminat permite direcționarea fasciculului de lumină exact acolo unde este necesar.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Niveluri diferite de luminozitate pentru fiecare situație
- Cu curea de umăr, mâner și suport magnetic (incluse)
- Inclusiv cablu de încărcare de 1 m DC 14 până la 16 V cu mufă US / Europeană / EN
- Pentru zone periculoase: adecvat pentru zona 0

DOMENIU DE APLICARE

- Stație de transformare
- Uzină petrolieră
- Uzină chimică
- Zonă minieră, cale ferată
- Stație de gaz

DATE TEHNICE

Date electrice	
Tensiune de intrare	100 până la 240 V, AC, 50/60 Hz
Acumulator	Acumulator sigilată litiu-ion, 11,1 V, DC, 5,2 Ah
Consumul de energie	10 W
Timp de funcționare	Cel mai înalt nivel: 10 h Nivel mediu: 24 h Cel mai jos nivel: 80 h
Timp de încărcare	cca. 12 h (complet încărcat)
Moduri de comutare	Nivelul cel mai înalt, mediu, inferior
Date fotometrice	
Iluminant	12 bucăți LED (5050)
Flux luminos	1.000 / 240 / 70 lm (100 / 50 / 25 %)
Temperatura de culoare	3.000 K / 5.700 K
CRI	> 70
Unghiul fasciculului	Reflector 20° / proiector 40°
Durata de viață	50.000 h
Funcție de avertizare	Lumină roșie intermitentă și semnal sonor
Date generale	
Zona	0
Material	ABS, ADC12 (carcasă), PC + sticlă calită (lentilă)
Dimensiuni (l x l x i) cca.	267 x 100 x 132 mm
Temperatura de funcționare	-20 până la +40 °C
Nr. articol	1410004350

