

Toate sunt disponibile și în varianta de 3.000 K, ca opțiune



CRANESTAR 12K



CRANESTAR 20K



CRANESTAR 24K



CRANESTAR 28K

SETO SERIA SETO CRANESTAR

În special pentru iluminarea suprafețelor mari și ca înlocuitor pentru emițătoarele HQI de pe macarale



Cu **SERIA SETO CRANESTAR**, conversia macaralelor de construcții la tehnologia LED de ultimă generație este acum posibilă, de asemenea, într-o manieră eficientă din punct de vedere al costurilor, atunci când le înlocuiți. Designul s-a concentrat pe elementele esențiale: Cât mai multă lumină acolo unde este nevoie, cu un consum de energie cât mai mic posibil - într-o calitate potrivită pentru șantierele de construcții. Rezultatul este un reflector fără compromisuri și cu detalii inteligente.

SETO CRANESTAR încorporează sistemul de protecție împotriva căderilor, cunoscut de la **SERIA ALDEBARAN® CRANEMASTER**, care poate fi folosit și pentru a monta în mod convenabil reflectorul. O scală unghiulară permite o aliniere precisă a reflectorului. Datorită rezistenței sale ridicate la impact și a rezistenței la apă, acesta sfidează cu ușurință mediile nefavorabile.

Tehnologia cu lentile LED care sporește eficiența evită scurgerile nedorite de lumină și, datorită designului său inteligent, este foarte ușor și compact, ceea ce se traduce prin avantaje logistice.

VARIANTE DE PRODUSE

• CRANESTAR 12K	480 W	81.500 lm
• CRANESTAR 20K	720 W	122.200 lm
• CRANESTAR 24K	960 W	163.000 lm
• CRANESTAR 28K	1.200 W	203.700 lm

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Tehnologie LED fără întreținere
- Economii de energie de până la 70 la sută
- Sistem de lentile SETO XPECT® LED pentru a evita lumina dispersată și poluarea luminoasă
- Reglabil în trepte de 8°
- Ușor, compact și robust
- Toate spoturile pot fi furnizate cu o temperatură de culoare de 3.000 K, la cererea clientului. Nu ezitați să ne contactați! Vă vom ajuta cu plăcere.

ACCESORII OPȚIONALE

Cablu de extensie 25 m CEE 16 A IP67

Nr. articol: 1410000110

Cablu de extensie 40 m CEE 16 A IP67

Nr. articol: 1410000119

CADRU DE MACARA SETO T-P

Nr. articol: 1410993442

CADRU DE SUSȚINERE PENTRU BRAȚE*

Nr. articol: 1410993444

CADRU DE MACARA SETO 'SLIM'

Nr. articol: 1410993445

CADRU DE MACARA SETO 'SLIM-Compact'

Nr. articol: 1410993449

*numai pentru CRANESTAR 12K și 20K



În cazul produselor cu sigiliul de calitate Lumen REAL, valoarea maximă a standardului de calitate **Lumen REAL**. Lumen măsurate sunt, în principiu, valori **reale** obținute în raport cu produsul total, inclusiv reflectorul, difuzorul etc. și nu corespund doar valorilor maxime teoretice ale iluminantului utilizat. În acest scop, măsurăm noi înșine produsele etichetate corespunzător în laboratorul nostru intern de iluminat, în condiții reale de funcționare.

DATE TEHNICE

Date electrice	CRANESTAR 12K	CRANESTAR 20K	CRANESTAR 24K	CRANESTAR 28K
Tensiunea de alimentare (în funcție de model)	230 V AC 230 / 400 V AC			
Frecvență	50 / 60 Hz			
Consumul de energie	480 W	720 W	960 W	1.200 W
Clasa de protecție	I			
Date fotometrice				
Iluminant	4 x 120 W module LED	6 x 120 W module LED	8 x 120 W module LED	10 x 120 W module LED
Flux luminos	88.100 lm	132.100 lm	176.200 lm	220.200 lm
Flux luminos (Lumen REAL)*	81.500 lm	122.200 lm	163.000 lm	203.700 lm
Temperatura de culoare	5.000 K			
CRI	>70			
Durata de viață	50.000 h			
Date generale				
Dimensiuni (l x l x i)	250 x 650 x 140 mm	380 x 650 x 140 mm	597 x 650 x 140 mm	729 x 650 x 140 mm
Cea mai mare suprafață proiectată	$A_w = 0,124 \text{ m}^2$	$A_w = 0,195 \text{ m}^2$	$A_w = 0,248 \text{ m}^2$	$A_w = 0,295 \text{ m}^2$
Reglarea unghiului	Pivotare la 360° (în trepte de 8°)	Pivotare la 240° (în trepte de 8°)	Pivotare la 360° (în trepte de 8°)	Pivotare la 240° (în trepte de 8°)
Module reglabile	Da, 2 x 7,5°			
Dispozitiv de siguranță pentru frânghie disponibil	Da			
Rezistența la impact	IK08			
Temperatura de funcționare	-30 la +50 °C		-30 la +40 °C	
Nr. articol: (tip A)	1424000041-A	1424000042-A	1424000043-A	1424000044-A
Nr. articol: (tip B)	1424000041-B	1424000042-B	1424000043-B	1424000044-B
Nr. articol: (tip C)	1424000041-C	1424000042-C	1424000043-C	1424000044-C
Nr. articol: (tip TT)	1424000041-TT	1424000042-TT	1424000043-TT	1424000044-TT

* Lumen = lm / „Lumenii REALI” sunt cantități REALE de emisie de lumină măsurate.



Variante de produse

Tip A**	cu ștecher CEE 16 A 3P+N+PE, 400 V / 230 V și cablu de alimentare de 5 m H07RN-F 5G2,5
Tip B**	cu cutie de conexiuni 3P+N+PE, 400 V / 230 V și cablu de alimentare de 5 m H07RN-F 5G2,5
Tip C**	cu ștecher Schuko 16 A, 230 V și cablu de alimentare de 5 m H07RN-F 3G2,5
Tip TT	fără ștecher, 3P+PE, 400 V, cu cablu de alimentare de 5 m H07RN-F 5G2,5

** cu sistemul de conectori SETO „CONNECT”

DIMENSIUNILE SUPORTULUI

